

HOJA DE DATOS

VAEPOL 8310

POLÍMERO REDISPERSABLE

NOMBRE QUÍMICO

Copolímero de acetato de vinilo y etileno (VAE).

PROPIEDADES Y APLICACIONES

Vaepol 8310 es un polvo de polímero redispersable que exhibe durabilidad y estabilidad en compuestos cementosos, lo que da como resultado propiedades como flexibilidad, adhesión, resistencia a la tracción, compresión y deformación.

Aplicaciones		Recomendación
Mortero adhesivo	Colocación de cerámica en interiores y exteriores	●●
	Colocación de piso sobre el piso	●●
	Colocación de gres porcelánico	●●
	Colocación de pastillas de vidrio	●●
	Colocación de grandes formatos	●●
Mortero de revestimiento	Revestimientos decorativos	●●
	Capa base	●●
	Marcos EPS	●●
Mortero técnico	Morteros impermeabilizantes	●●
	Mortero de reparación	●●
	Mortero en base yeso	●●
	Mortero autonivelante	●
	Grautes	●

●● Altamente recomendado ● Recomendado

MANIPULACIÓN

Se requiere manipulación en un lugar seco y bien ventilado. Usar máscara contra el polvo y guantes protectores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Elemento de análisis	Unidad	Especificado	Método de prueba
Apariencia visual	-	Polvo blanco	-
Humedad	%	Máx. 5%	MIA LQ 06
Densidad	(g/l)	350 - 550	MIA LQ 02
pH (solución al 1%)	-	6,5 – 8,5	MIA LQ 05
Contenido de gris	%	Máx. 19%	MIA LQ 07

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

El Producto permanece estable durante 18 meses si se almacena en un lugar fresco y ventilado. Conservar el producto en bolsas siempre cerradas, producto higroscópico. El producto se presenta en sacos multicapa de 25 kg.