

Ficha Técnica

TECSIFLEX Microsilica 950D (MS950D)

Aplicaciones para refractarios

Descripción Tecsiflex Microsilica 950D es un polvo seco de humo de sílice, de alta calidad, caracterizado por su bajo contenido de impurezas, que permite aplicaciones en el sector de refractarios.

Usos Tecsiflex Microsilica 950D ideal para la fabricación de refractarios avanzados, incluyendo hormigones autofluentes y formulaciones con bajo, ultrabajo cemento.

Especificaciones

ANÁLISIS QUIMICO Y FÍSICO	ESPECIFICACIONE
SiO ₂ (%)	>95
C (%)	<2.0
Fe ₂ O ₃ (%)	<1.0
Humedad (%)	<2.0
Perdida por ignición, LOI (%)	<3.0
Retenido en tamiz de 45 micras	<2.0
Superficie específica (BET –M/GRAM)	>18
Densidad aparente -densificada(kg/m)	500-700

Las especificaciones listadas refieren al análisis usando el método estandar para la microsilica.

Embalaje MS950D está disponible en big bag de 1000kg.

Acopio MS950D debe almacenarse en un lugar seco. Los productos que hayan sido expuestos a la humedad pueden dar lugar a un rendimiento inferior.

Calidad MS950D cumple con los requerimientos de la ASTM C1240, La composición química y las propiedades físicas son comprobadas periódicamente en laboratorio.

Información Adicional La información proporcionada en esta ficha técnica es precisa según el conocimiento de Tecsil SAS. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión, más información o asistencia, comuníquese con su contacto o a la dirección de correo electrónico que se indica en esta ficha técnica.