

Ficha Técnica Aplicaciones de construcción

TECSIFLEX®

Descripción Hydroseal P820 es un repelente de agua en polvo seco redispersable de alta actividad para productos de cemento, compuesto de silano/siloxano. Su adición al mortero puede mejorar significativamente su impermeabilidad.

- Usos**
- Mortero seco
 - Mortero de cemento, mortero de revestimiento, agente de calafateo, masilla de cemento
 - Estuco

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Apariencia | Polvo blanco |
| Contenido activo (%) | 50 |
| Densidad 20°C (g/cm ³) | 0,5-0,65 |

Características Efecto super impermeabilizante que reduce en gran medida la tasa de absorción de agua. Para hormigón y mortero, la cantidad de uso es solo 0,2-1,0% de la formulación completa. La absorción de agua a las 48 horas es muy superior al estándar JC 474-2008
Es fácil de dispersar en los morteros cementicios y en agua.

Guía de uso Fórmula de referencia para mortero cementicio
Cemento 400g
Arena 600g
Hydroseal P820 2-10g

Empaque Bolsa de 25 Kg

Almacenamiento Conservar en un lugar fresco y seco, hermético. Evitar el contacto con ácidos y sustancias alcalinas

Tiempo de vida útil 12 meses