

Ficha Técnica

HYDROSEAL WP270

Aplicaciones de construcción

Descripción Hydroseal WP 270 RJ-WP27 es un líquido transparente compuesto por siloxano oligomérico. RJ-WP27 está destinado principalmente al tratamiento hidrorrepelente de productos de cemento reforzado con fibra.

Usos

- Productos de Fibrocemento
- Concreto
- Cemento reforzado con fibra

Especificaciones

Apariencia	Líquido claro amarillo
Contenido activo (%)	100%
Densidad 20°C (g/cm3)	1.44±0.05

Características Efecto super impermeabilizante que reduce en gran medida la tasa de absorción de agua. Hydroseal WP270 se caracteriza por su larga durabilidad de impermeabilización y alta resistencia a los álcalis.

Guía de uso Hydroseal WP270 se añade sin diluir en el mezclador, generalmente en dosis que varían entre el 0,1 y el 0,3% en peso, basado en el contenido total de sólidos. Para garantizar un rendimiento óptimo del producto se requiere una mezcla adecuada en la lechada a base de cemento.

Empaque Tambores 180 kg o IBC de 900Kg

Almacenamiento Almacenamiento sellado entre 5 y 30 °C. Evitar el contacto con sustancias ácidas y alcalinas.

Tiempo de vida útil 12 meses