

Ficha Técnica

HYDROSEAL P820 (Polvo silicona repelente agua)

Aplicaciones de construcción

Descripción	Hydroséal P820 es un repelente de agua en polvo seco redispersable de alta actividad para productos de cemento, compuesto de silano/siloxano. Su adición al mortero puede mejorar significativamente su impermeabilidad.						
Usos	• Mortero seco • Mortero de cemento, mortero de revestimiento, agente de calafateo, masilla de cemento • Estuco						
Especificaciones	<table><tr><td>Apariencia</td><td>Polvo blanco</td></tr><tr><td>Contenido activo (%)</td><td>50</td></tr><tr><td>Densidad 20°C (g/cm³)</td><td>0,5-0,65</td></tr></table>	Apariencia	Polvo blanco	Contenido activo (%)	50	Densidad 20°C (g/cm ³)	0,5-0,65
Apariencia	Polvo blanco						
Contenido activo (%)	50						
Densidad 20°C (g/cm ³)	0,5-0,65						
Características	Efecto super impermeabilizante que reduce en gran medida la tasa de absorción de agua. Para hormigón y mortero, la cantidad de uso es solo 0,2-1,0% de la formulación completa. La absorción de agua a las 48 horas es muy superior al estándar JC 474-2008 Es fácil de dispersar en los morteros cementicios y en agua.						
Guía de uso	Fórmula de referencia para mortero cementicio Cemento 400g Arena 600g Hydroséal P820 2-10g						
Empaque	Bolsa de 25 Kg						
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco, hermético. Evitar el contacto con ácidos y sustancias alcalinas						
Tiempo de vida útil	12 meses						